

# Bona Care Oil

## Teknisk Datablad

Bona Care Oil er en hurtigtørkende vedlikeholdsolje for tidligere oljede tregulv. Den lave viskositeten og den unik blandingen av ulike vegetabiliske oljer, har utmerket penetreringsevne og produserer svært lite lukt. Fyller porene i treverket for langvarig beskyttelse og er en rimelig, rask og varig måte å vedlikeholde oljede gulv på.

- Lav viskositet og svært lett å jobbe med
- Lav VOC (<8%) og praktisk talt luktfri
- Godkjent for bruk på leker og benkeplater, tilfredstiller EN 71-3

### Tekniske data

Product:	Modifisert, vegetabilisk olje
VOC:	<8%
Utytning:	Må ikke tynnes
Tørketid:	Minimum 12 timer* <i>*under normalt inneklima, 20 °C/60% RF. Påse tilstrekkelig ventilasjon</i>
Påføring:	Bona UIIPad eller bomullsklut
Rekkevne:	50-100 m <sup>2</sup> avhengig av tilstanden til gulvet
Sikkerhet:	Uklassifisert
Brannfare:	Ikke brannfarlig. Fare for selvantennning, se sikkerhetsdatablad for mer informasjon.
Rengjøring:	Rengjør verktøyet med white spirit. Tørket materiale kan fjernes med white spirit.
Holdbarhet:	2 år fra produksjonsdatoen, i uåpnet originalemballasje
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke falle under + 5 ° C eller overstige + 25 ° C under lagring og transport.
Avfall:	Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til lokale forskrifter.
Forpakning:	1 & 5 liter

### Forberedelser

Den tidligere oljede overflate må rengjøres grundig med Bona Soap eller Bona Deep Clean System og lov til å tørke før du påfører vedlikeholdsolje. Sørg for at produktet holder romtemperatur og rist beholderen grundig før bruk. Minimumstemperaturen for bruk er 16C.

### Påføring

1. Påføres tynt med en hvitpad og håndkle eller helset en Bona UIIPad påsatt en standard poleringsmaskin (154 rpm.).
2. Fjern omhyggelig all overskytende olje og la tørke minst 12 timer.

**ADVARSEL:** BONA CARE Olje inneholder Linolje. RISIKO for selvantennelse. Brukte klær, kluter, ullpads og lignende materiale skal plasseres i vann eller forseglet metallbeholder

Vedlikehold



**Bona**<sup>®</sup>

GULVKOMPAGNIET

# Bona Care Oil

Teknisk datablad

## Vedlikehold

Rengjør gulvet regelmessig med en tørr mopp og / eller en støvsuger. Ved behov, tørk av med en fuktig mopp med Bona Såpe tilsatt vaskevannet. Alltid bruk så tørr renholdsmetode som mulig. Anvend Bona Care Oil ofte for å sikre at porene i veden forblir mettet og ikke i stand til å plukke opp smuss og fuktighet. Hyppigheten av operasjonen varierer med nivået av slitasje og kan variere fra hvert tredje år i et hjemmemiljø til et par ganger i året i et kommersielt miljø.

Detaljerte vedlikeholdsavisninger finnes på [www.bona.com](http://www.bona.com)

## Viktig informasjon

Informasjonen som gitt i dette datablad er i hht. vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å kontrollere at produktet og anbefalingene her er skikket for det tiltenkte formål, treslag og dagens situasjon før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produkt. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil foreta en foreløpig test. Bruker oppfordres til å lese og forstå all informasjonen på pakken, etiketter og sikkerhetsdatablader produktet tas i bruk.

Vedlikehold



**Bona**<sup>®</sup>

GULVKOMPAGNIET 