

Bona Cleaner

Sikkert renhold av ditt tregulv.

Produktbeskrivelse:

Bona Cleaner er et konsentrert, svakt alkalisk rengjøringsmiddel spesielt utviklet for rengjøring av tre- og korkgulv. Bona Cleaner kan brukes til vanlig mopping eller i maskin. Fjerner effektivt smuss og fett uten å matte eller skade lakkoverflaten.

Bruksområde:

For daglig renhold av lakkerte tre- og korkgulv. For manuell bruk eller for bruk med Bona Auto-scrubber.

Egenskaper:

- Spesielt utviklet for renhold av tre/korkgulv
- Effektiv, lavtskummende sammensetning.
- Etterlater ingen merker/rester
- For daglig renhold

Bruk:

Gulvet støvsuges eller tørrmoppes/støvsuges omhyggelig før bruk slik at ikke smusspartikler riper gulvet ved vasken. Blant til ønsket styrke i henhold til anbefaling og rengjør gulvet med en mopp eller en vaskemaskin utstyrt med en hvit eller beige pad. Vær oppmerksom på at overdreven bruk av vann kan skade gulvet. Begrens mengden vann som brukes ved vask til et minimum og vær særlig forsiktig der gulvet har åpne sprekker. Husk å bytte vaskevannet jevnlig for å unngå striper på gulvflaten.

**Produktegenskaper:**

- | | |
|---------------|------------------------|
| • pH verdi | Ca 11 |
| • Egenvekt | 1,0 kg/l |
| • Utblending | Daglig renhold: 1 : 10 |
| | Grovrengjøring 2 : 10 |
| • Oppbevaring | Frostfritt |
| • Sikkerhet | Uklassifisert |
| • Flammepunkt | Ikke brennbar |

Helse og Miljø:

Bona Cleaner er ikke klassifisert som skadelig for helse eller miljø. Vanlige forsiktighetsregler ved håndtering av kjemiske produkter bør imidlertid overholdes. For ytterligere informasjon se HMS datablad.

Forpakning:

Kanne à 5 liter
Flaske à 1 liter

Kartong à 3 kanner
Kartong à 10 flasker

Lagring:

Bona Cleaner kan oppbevares minst 24 måneder i originalemballasjen ved 5°- 25°C. Oppbevares kjølig og tørt, tåler ikke frost. Lukk pakningen omhyggelig etter bruk.

Generell Informasjon:

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidssstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold utenfor vår kontroll.

Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller skal alltid prøvepåføring utføres.

Gulvkompaniet A/S forbeholder seg retten til endringer i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.



Smestadveien 5, 0376 Oslo, NORWAY
Tlf: (+47)22 92 45 45 – Fax: (+47) 22 49 49 68
E-mail: info@gulvkompaniet.no
www.gulvkompaniet.no