

Bona Deep Clean Solution

Kraftig renhold av ditt tregulv.

Produktbeskrivelse

Bona Deep Clean Solution er et konsentrert rengjøringsmiddel for grundig, dyp rengjøring av lakkerte og oljete tregulv. Den unike formelen gir optimal rengjørings effektivitet og fjerner gjenstridige skomerker og klister uten risiko for skjolder i treverket. Bruk den til å tilbake stille eldre tregulv til opprinnelig glans og friksjon, eller til nullstilling og avfetting overflaten før vedlikeholdspåføring av lakk eller olje. Kan brukes med gulvaskemaskiner og er spesielt egnet bruk med for Bona PowerScrubber. Kan selvsagt også brukes til manuell rengjøring. Prøv og oppleve et nytt nivå av periodisk renhold.

Bruksområde

For periodisk renhold av lakkerte tre- og kork gulv. For manuell bruk eller for bruk med Bona PowerScrubber.

Egenskaper

- Revitaliserer kjedelige, skitne gulv
- Løser dypt inngrodd skitt og sta slitemerker
- Sikker og ekstremt effektiv
- Optimalisert for Bona PowerScrubber

Forarbeide

Støvsug for å fjerne støv og småstein. Fortynn Deep Clean Solution med vann tilpasset typen overflate som skal renses. Bona Deep Clean Solution kan brukes manuelt eller med en skuremaskin og er spesielt optimalisert for Bona PowerScrubber. For bruk av Bona Deep Clean Solution med andre skuremaskiner henvises til produsentens anbefalinger og operative prosedyrer.

Merk: Etter dyprens av et oljet gulv, er det nødvendig å utføre anbefalt vedlikeholdsprosedyre.

Produktegenskaper

- | | |
|---------------|--|
| • pH verdi | Konsentrert ca 12,5
Utblandet ca 11 |
| • Egenvekt | 1.0 kg/l |
| • Utblending | Lakkerte gulv 1 : 9
Oljete gulv 0,5 : 9,5 |
| • Oppbevaring | Frostfritt |
| • Sikkerhet | Irriterende, se sikkerhetsdatablad for mer informasjon |
| • Holdbarhet | Minst 2 år i uåpnet beholder |

Forpakning

Kanne à 5 liter

Kartong à 3 kanner

Bruksanvisning

Rengjøring med Bona PowerScrubber

1. Fyll 2/3 av den øvre tanken med rent, lunkent vann . Tilsett Bona Deep Clean Solution etter ønske (1 liter for lakkerte gulv, 0,5 liter for oljet) og fyll opp med mer vann inntil beholderen er full.
2. Sett trykkregulatoren til middels trykk og kjør maskinen fremover langs treverket i en rett bane . Legg ut vaskemiddel på fremoverturen.
3. Trekk tilbake til utgangspunktet ned det samme sporet uten å legge ut vaskemiddel (hvis gulvet er svært skittent legges vaskemiddel ut også på returen)
4. Ikke la overflødig vaskemiddel bli liggende på gulvet. Dette må snarest mulig tørkes opp med en mopp el.lign.
5. Fortsett arbeidet i en ny bane til hele gulvet har blitt rengjort.



Semi - manuell rengjøring med poleringsmaskin

1. Påfør uttynnet Deep Clean Solution på en liten del av gulvet og la det virke ca tre minutter for å løse opp skitten. Vær forsiktig med vannbruken der gulvet har sprekker.
2. Skrubbe den våte delen ved hjelp av en standard hastighets (ca 154 rpm) skuremaskin. på lakkerte gulv, bruk en rød pad, på oljete gulv kan opp til en brun pad kan vurderes. Begynn med å bruke en så myk pad som mulig og øk gradvis etter behov.
3. Tørk opp oppløst skitt med en mopp. Skyll moppen jevnlig i en bøtte med rent vann og skift vannet ofte.
4. Fortsett slik seksjon for seksjon inntil hele overflaten er blitt rengjort. Deretter utføres evt. etterbehandling/vedlikehold.

Etterbehandling

Etter rens av lakkerte gulv anbefales en omgang med en refresher som f.eks. før bruk av Bona Freshen Up skal hele gulvet vaskes en ekstra gang med rent, lunkent vann for å fjerne alle rester etter Deep Clean Solution. Oljete gulv skal alltid vedlikeholdes etter bruk av Deep Clean Solution.

Generell Informasjon:

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøyte gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold utenfor vår kontroll.

Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tilfeller skal alltid prøvopåføring utføres.

Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til endringer i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.



Smestadveien 5, 0376 Oslo, NORWAY
Tlf: (+47)22 92 45 45 – Fax: (+47) 22 49 49 68
E-mail: info@gulvkompagniet.no
www.gulvkompagniet.no