

Bona FlexiSand 1,5

Kombinert slipe- pusse- og poleringsmaskin

Produktbeskrivelse:

Bona FlexiSand 1.5 er en kraftig og fleksibel maskin som kan styres med flere typer utstyrsskiver for utførelsen av en rekke ulike gulvarbeider. Med sin kraftige 1,5 kW motor og robuste konstruksjon utfører den selv de mest krevende og tunge slipeoppgaver. Det kraftige håndtaket gir deg god styring og enkel manøvrering selv på vanskelig tilgjengelige steder. Bona FlexiSand 1.5 er forberedt for Bona Power Drive, en unik flerskive med 4 sektorer som gir effektiv, retningsuavhengig sliping også helt ned til bart treverk.

Egenskaper

- Kraftig, en-hastighets motor
- Enkel og ergonomisk betjening
- Sammenleggbart håndtak tar minimal plass ved transport
- Store hjul for enkel transport
- Kobles med Bona DCS 70 for støvfri sliping
- Forberedt på Bona Power Drive

Tekniske data:

- Motor 1-fase
- Spenning 230 V~
- Frekvens 50 Hz
- Motorstyrke 1,5 kW
- Sikkerhet 10A overbelastningsvern (manuelt), termosikring av motor (Automatisk)
- Anbefalt sikring 10A
- Hastighet (ubelastet) 147 rpm.
- Vekt 45 kg
- Skivediameter 407mm (16")
- Høyde, bredde, lengde 1170x490x640mm



Avbildet LED belysning er ekstrautstyr

Utstyrskiver

	Artikkel	Bruksområde	Utstyr
	Føringsskive for pads. Inkludert ved levering	For skuring, polering og oljing. Også for slipenett for finsliping.	Gulvpads av alle typer 3M Scotch Mesh slipenett Bona ullpad 3M SPP pads
	Bona Power Drive 4x150 mm	Tvangsdrevet rondellskive for sliping, pussing og nedmatting	Bona 8700 Bona 8300 Bone Diamantslip
	Bona Quatro Disc	For finsliping og toppfinition.	Bona 8700 Bona 8300 Bone Diamantslip

Før bruk må en utstyrskive settes på maskinen. Flere forskjellige typer kan brukes avhengig av oppgavens art. Den mest allsidige skiven for bruk med pads og slipenett medfølger maskinen ved kjøp. For å montere på en skive må maskinen vippe bakover og skiven vris på bajonetten. Vri mot klokken til skiven stopper og låses. For montering av Bona Power Drive - se egen instruksjon for Power Drive.

Bruksanvisning

Les nøye gjennom hele maskinen bruksanvisningen og merk deg sikkerhetsanvisningene før du bruker den. Når maskinen anvendes til sliping, bør støvsugerslangen og støvkappen settes på. Enhver støvsugeren kan brukes, men for optimalt støvavsug anbefaler vi bruk av Bona DCS 70. Sliping kan gjøres på en rekke måter, ved hjelp av ulike utstyrskiver og slipeprodukter.

Før du starter maskinen, senk håndtaket til en komfortabel arbeidsstilling. Start maskinen. For å kontrollere maskinen, løfter eller senker du håndtaket i små bevegelser. Ved å trykke håndtaket lett nedover legges mer vekt på baksiden av skiven, noe som vil bevege maskin til venstre. Løft håndtaket litt, og maskinen vil gå til høyre.

Hvis du er ny på denne type maskin vi anbefaler på det sterkeste at du gjør deg kjent med den ved å bruke den sammen med føringsskiven for pads påsatt en hvit nylon pad. Først når du har en følelse av hvordan maskinen oppfører seg kan du begynne å bruke den med slipemidler.

Sliping kan gjøres i hvilken som helst retning, men jobb systematisk for å sikre en konsekvent og jevnt resultat. For tregulv anbefaler vi å først slipe på tvers, deretter langs treverkets lengderetning.

Generell Informasjon:

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold utenfor vår kontroll.

Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tilfeller skal alltid prøvepåføring utføres.

Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til endringer i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.



Smestadveien 5, 0376 Oslo, NORWAY
Tlf: (+47)22 92 45 45 – Fax: (+47) 22 49 49 68
E-mail: info@gulvkompagniet.no
www.gulvkompagniet.no