

Bona Wax Oil Refresher

Rask og varig fornyelse av ditt hardvoksoljete tregulv.

Produktbeskrivelse:

Bona Wax Oil Refresher er et vedlikeholdsprodukt for Bona Hard Wax Oil, men kan også brukes på Bona Craft Oil og andre hardvoksoljer for økt beskyttelse mot vann, søl og slitasje. Bona Voks Olje er et konsentrat av naturlige oljer og voks som inneholder mindre enn 2% løsningsmidler og som derfor ikke forurensrer det eksterne miljø.

Bruksområde

For periodisk oppfrisking av harvoksoljete og oljete tregulv mellom hovedvedlikehold.

Egenskaper

- Rask tørk og lett å påføre
- Lavt innhold av løsemidler og lite lukt
- Godkjent for bruk på barneleker og benkeplater, EN 71-3 kompatibel.

Produktegenskaper:

- | | |
|---------------------|--|
| • Type produkt | Emulgerte oljer og vokser |
| • Tørrestoffinnhold | Ca 70% |
| • Tørketid | Lett bruk: ca 12 timer (20°C/60% RF) |
| • Påføring | Stålsparkel eller Bona ullpad |
| • Rekkeveie | Ca 50-80 m ² /liter |
| • Utblanding | Skal ikke utblandes, ferdig til bruk. |
| • Brannfare | Ingen |
| • Oppbevaring | Mellom 5-25°C ved lagring og transport |
| • Sikkerhet | Uklassifisert |
| • Flammepunkt | Ikke brennbar |

Bruk:

Gulvet støvsuges. Om nødvendig, må den tidligere oljet / hardvoks oljet overflaten rengjøres grundig med Bona Såpe eller Bona Deep Clean System og lov til å tørke før du påfører Bona Wax Oil Refresher. La produktet få romtemperatur og rist beholderen grundig før bruk. Minimumstemperaturen for bruk er 16°C.

Påføring:

1. Påfør Wax Oil Refresher tynt med en Bona WoolPad eller rustfritt stål sparkel.
2. Fjern overflødig Wax Oil Refresher med bomullskluter straks og la tørke min 12t. Noe lengre tørketid må påregnes på eksotisk tre og ved lave temperaturer.



ADVARSEL: BONA WAX OIL REFRESHER INNEHOLDER LINOLJE. RISIKO FOR SELVANTENNELSE. BRUKTE KLUTER OG FILLER SKAL LEGGES I VANN ELLER I FORSEGLET METALLBEHOLDER

Rist beholderen omhyggelig. Påføres med en myk, lofri klut eller Bona Microfiber påføringspad. Fukt kluten forsiktig før arbeidet påbegynnes og vri opp slik at kun en liten mengde restfuktighet gjenstår. Legg refresheren ut med en pruteflaske i et 3-4 cm bredt bølget spor.

Vedlikehold:

Rengjør gulvet regelmessig med en tørr mopp og/eller en støvsuger. Ved behov, tørk av med en fuktig mopp med Bona Såpe lagt til rengjøring vann. Bruk alltid tørr rengjøringsmetode metode hvis mulig. Påfør Bona Wax Oil Refresher jevnlig for å sikre at porene i overflaten forblir mettet, og ikke i stand til å suge opp smuss og fuktighet. Vedlikeholdsfrekvensen avhenger av graden av slitasje, og kan variere fra hvert tredje år i et boligmiljø til et par ganger i året i en kommersiell setting.

Detaljerte vedlikeholdsinstrukser er tilgjengelig på www.bona.com

Helse og Miljø

Bona Wax Oil Refresher er ikke klassifisert som skadelig for helse eller miljø. Vanlige forsiktighetsregler ved håndtering av kjemiske produkter bør imidlertid overholdes. For ytterligere informasjon se HMS datablad.

Forpakning

Flaske à 1 liter

Kartong à 12 flasker

Lagring:

Bona Wax Oil Refresher kan oppbevares minst 36 måneder i originalemballasjen ved 5°- 25°C. Oppbevares kjølig og tørt, tåler ikke frost. Lukk pakningen omhyggelig etter bruk.

Avfall:

Leveres til godkjent mottak for spesialavfall.

Generell Informasjon:

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold utenfor vår kontroll.

Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller skal alltid prøvepåføring utføres.

Gulvkompaniet A/S forbeholder seg retten til endringer i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.



Smestadveien 5, 0376 Oslo, NORWAY

Tlf: (+47)22 92 45 45 – Fax: (+47) 22 49 49 68

E-mail: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no