



CLASSIC URETAN LAKK FDV DATABLAD.

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

PRODUKTINFORMASJON

Classic Uretan lakk er en lys oljebasert lakk med høy slitestyrke basert på Alkyd/Polyuretan. Lakken kan brukes på alle typer treverk, til innendørs og utendørs bruk. Leverages også i egen variant til maritimt bruk* samt som spesialprodukt til idrettsgulv med godkjent friksjonskoeffisient fra Byggforsk.

Spesielt holdbar takker være sitt høye tørrstoffinnhold og derav store slitestyrke.

Classic Uretan lakk transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

Produktet lagres kjølig og luftig. Tåler frost, men bør romtempereres før bruk.

TEKN. SPESIFIKASJONER

Classic Uretan lakk er basert på alkydolje og kan tynnes med White spirit. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte

Det er utarbeidet eget TDA teknisk datablad og HMS sikkerhetsdatablad.

EMISJON/INNEKLIMA

Produktet gir emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

VOC

EU grenseverdi for produktet: (kat.A/i):
500 g/l (2010). Produktet inneholder maks.
500 g/l VOC.

RENHOLD

Stort sett alle vaskemiddel kan benyttes. PH bør ligge rundt 9. Vi anbefaler bruk av Bona Parkett Cleaner. Skulle det oppstå hvite striper eller mattere partier, gis flaten enkelt en ansiktsløftning med Bona Freshen Up. Denne gir ny glans til gulvet og kamuflerer riper.

VEDLIKEHOLD

Flater behandlet med Classic Uretan lakk trenger kun et minimum av vedlikehold. Normalt vil vedlikeholdet begrense seg til støvsuging (Tørrmopping) eller vask. Bruk ikke for mye vann ved renhold av tregulv. Lakken tar ikke skade av vann, men vannet kan trenge

ned i sprekker og gi misfarging samt bidra til at gulvet "slår seg". Støvsuging skal skje med børstemunnstykke. Filtknotter anbefales på stol- og bordben.

PRODUSENT

Gulvkompaniet A/S, Smestadveien 5, 0376 Oslo.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall. Tom og tørr emballasje kan kastes sammen med vanlig metallemballasje.

SKADEUTBEDRING

Når lakken begynner å vise tegn til slitasje kan man enkelt utbedre dette ved å gi gulvet et nytt lakkstrøk eller to. Før lakkering må gulvet rengjøres grundig med et fettløselig vaskemiddel, pusses lett med sandpapir P 80-100 samt støvsuges grundig. Er det tvil om tidligere brukte pleiemidler som voks etc. bør alltid prøvestrøk på lite synlig sted utføres.

DATABLAD

Dette produkt datablad er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Lakk som benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.gulvkompaniet.no

BATCHNUMMER: _____

GLANS: _____

UTFØRENDE FIRMA:

Firmanavn: _____

Adresse: _____

Postnr: _____ Sted: _____

Telefon: _____

Utført dato: _____

