



FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS



DEKORVOKS TRANSPARENT FARGER



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
3101 Fargelos	0,125	29921285	6	
	0,375	29921293	4	
	0,75	29921301	4	
	2,5	29921319	2	
3111 Hvit	0,125	29921335	6	
	0,375	29921343	4	
	0,75	29921350	4	
	2,5	29921368	2	
3102 Dampet Bok	0,125	49033278	6	
	0,375	49033320	4	
	0,75	49033354	4	
	2,5	49033365	2	
3103 Lys Eik	0,125	49033373	6	
	0,375	49033384	4	
	0,75	49033392	4	
	2,5	49033403	2	
3164 Eik	0,125	29921830	6	
	0,375	29921848	4	
	0,75	29921863	4	
	2,5	29921855	2	
3168 Eik Antikk	0,125	29929346	6	
	0,375	29929296	4	
	0,75	29928850	4	
	2,5	29928868	2	
3123 Gylden Brun	0,125	29921384	6	
	0,375	29921392	4	
	0,75	29921400	4	
	2,5	29921418	2	
3119 Hav	0,125	46453801	6	
	0,375	46453044	4	
	0,75	46453706	4	
	2,5	46453763	2	
3118 Hellegrå	0,125	46453797	6	
	0,375	46453025	4	
	0,75	46453680	4	
	2,5	46453752	2	
3136 Bjørk	0,125	29921533	6	
	0,375	29921541	4	
	0,75	29921558	4	
	2,5	29921566	2	
3138 Mahoney	0,125	29921632	6	
	0,375	29921640	4	
	0,75	29921657	4	
	2,5	29921665	2	

Også tilgjengelig i 25L størrelse

Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
3143 Cognac	0,125	29929312	6	
	0,375	29928827	4	
	0,75	29928835	4	
	2,5	29928843	2	
3137 Kirsebær	0,125	29921582	6	
	0,375	29921590	4	
	0,75	29921608	4	
	2,5	29921616	2	
3166 Valnøtt	0,125	29921889	6	
	0,375	29921897	4	
	0,75	29921905	4	
	2,5	29921913	2	
3161 Ibenholt	0,125	29921780	6	
	0,375	29921798	4	
	0,75	29921806	4	
	2,5	29921814	2	
3192 Solv Poppel	0,125	49557113	6	
	0,375	49557124	4	
	0,75	49557143	4	
	2,5	49557158	2	
3129 Kongle	0,125	46453816	6	
	0,375	46453661	4	
	0,75	46453725	4	
	2,5	46453778	2	
3130 Skifer	0,125	46456393	6	
	0,375	46456404	4	
	0,75	46456412	4	
	2,5	46456423	2	

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 - 2 dager, 1 - 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35 ml/m².
2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.
3. Tørketid ca. 12 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

Lett farget effekt: innen 20 minutter etter å ha påført strøket, tørk av med en Easy Pad eller hvit pad i lengderetningen av treet.

Intensiv innfarging: Om en intensiv innfarging er ønsket - repeter første strøket. (Maksimalt 2 strøk). Gjelder kun for intensive produkter, ikke for bruk på gulv.

Brukt som innfarging av gulv: tørketid ca. 24 timer. Overbehandles etter tørking med ca. 35ml/m² Hardvoksolje Fargelos. Tørketid ca. 8 - 10 timer.

ANBEFALT BRUK

Overflatebehandling av vegger, tak, dører, lister, sponplater og MDF. Meget godt egnet til innfarging av gulv, og like godt egnet til innfarging av kjøkken og badersinnredning, som til møbler og leker av tre.

FORDELER

- > Lett å bruke
- > Mikroporøs overflate tilpasset tre
- > Slitesterk og lett å renholde
- > Godkjent for bruk på barneleker

VERKTØY

