

Bona Freshen up

Teknisk datablad

Egenskaper

Freshen Up er et vannbasert vedlikeholdsprodukt klar til bruk. Freshen Up er spesielt designet for vedlikehold og oppfrisking av lakkert og fabrikk-lakkert parkett og tregulv i hjem og offentlige miljø. Freshen Up gir ripete og matte lakkoverflater en ny finish og god beskyttelse hvor hæl- og friksjonmerker enkelt kan fjernes.

I motsetning til polerte gulv som er behandlet med voks, kan gulv behandlet med Freshen Up enkelt relakkeres etter en lettsliping. Freshen Up fjerner effektivt småriper og gir ny glans til dine gulv.

Jevnlig bruk av produktet eliminerer behovet for relakkering eller oppsliping ved å opprettholde lakkens beskyttende overflate.

- Gjenskaper overflaten.
- Inneholder ikke voks.
- Behøver ikke poleres.
- Godkjent i hht. DIN 18 032:2 vedr. friksjon

Tekniske data

Bindemiddel:	Polyuretan
Tørstoff:	Ca: 10%
pH-verdi:	Ca: 9
Densitet:	1.0 kg/dm ³
Tørketid:	Ca: 2 timer
Forbruk:	60-70 m ² /liter pr strøk
Redskap:	Bona Applicator pad eller lignende
Sikkerhet:	Ikke merkepliktig. Se sikkerhetsdatablad
Lagringstid:	Minst 2 år i uåpnet originalforpakning
Oppbevaring:	Frostfritt. Frosset produkt kan ikke brukes
Forpakning:	10x1 liter, 50 kartonger pr pall 3x5 liter, 44 kartonger pr pall

Vedlikehold



Bona Freshen up

Teknisk datablad

Vedlikehold



Forberedelser

Gulvet som skal behandles må være tørt, rent og fri for polish, voks og andre forurensninger. Rist kannen godt før bruk.

NB: Bruk av Freshen Up på matt lakk vil øke glansgraden. Test alltid på et lite synlig område før bruk.

Påføring

Fjern løst smuss fra gulvet. Rengjør / skrubbe gulvet grundig med Bona Cleaner. Gjenta om nødvendig for å hindre at smuss blir liggende under produktet. Sørg for gulvet er helt tørt før Freshen Up påføres

1. Rist kannen grundig før bruk. Påfør Freshen Up med Bona Applicator Pad eller en mopp. Fukt moppen lett med vann før bruk. Hell Freshen Up ut på gulvet, ta små områder på ca 3 m2 av gangen.
2. Fordel Freshen Up på hele gulvflaten (forbruk på 30-50 m2 / liter). For best resultat, påfør et tynt, jevnt lag. Unngå overdreven ventilasjon og dermed svevestøv, mens gulvet er fortsatt vått.
3. Jevn ut Freshen Up ved å slutføre påføringen med utlegging i treverkets lengderetning. Sørg for at hele overflaten er dekket, gjenta prosessen om nødvendig til hele gulvet er behandlet. La gulvet tørke i minst 2 timer før bruke eller før neste strøk påføres. Behandle alltid hele overflaten for å sikre enhetlig utseende og glans.

NB: Unngå hard belastning og utsetting av møbler og tepper de første 24 timene. Rengjør verktøy med vann.

Vedlikehold

- Unngå vask den første uken etter påføring.
- Bruk Bona Cleaner ved daglig renhold. Ikke bruk sterke alkaliske rengjøringsprodukter ad disse kan skade gulvet.
- Behandlingen med Freshen Up fornyes ved behov. For et gulv i hjemmemiljø er det vanligvis nok med 1-2 behandlinger per år, mens gulv i kontor- og offentlig miljø kan ha behov for behandling hver måned.
- I motsetning til gulv som vedlikeholdes med polish eller voks, kan et gulv behandlet med Freshen Up Relakkeres .
- Fjern først mest mulig av Freshen Up med Bona Remove, og lettslip deretter med tilpasset slipemidler før relakkering.
- For nærmere opplysninger om relakkering av gulv behandlet med Bonas lakker, se www.gulvkompaniet.com

Viktig informasjon

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.