

FDV Datablad/Stoppskilt

Bona Domo



Nylakkert gulv!

- Tørketid: 1,5 - 2 timer ved normal romtemperatur og luftfuktighet
- Gulvet kan gåes forsiktig på etter ca 2 timer
- Møbler kan flytte tilbake etter 24 timer.
- Tepper legges på etter 7 dager.
- Ikke vask gulvet den første uken.
- Bruk filtknotter for å unngå riper. Dra aldri møbler over gulvet.

Generelle anbefalinger

Stoppe smuss ved inngangen! Behovet for vedlikehold styres mye av hvordan inngangen er utformet og hvordan den forvaltes. Ha en skikkelig avskrapingsmatte på innsiden av døren. Tørk umiddelbart opp vann og beskytt gulvet mot alle former væske. Møbler skal ha møbelknotter av filt (ikke metall) for å begrense risikoen for riper og merker. Knottene bør rengjøres eller skiftes regelmessig.

Riktig temperatur og luftfuktighet

Tre er et naturlig materiale som beveger seg i hht. de naturlige variasjonene i den relative fuktigheten. Om sommeren sveller treverket og om vinteren kryper det, derfor kan sprekker oppstå. For å motvirke overdreven bevegelse og dermed skade på gulvet bør romtemperaturen holdes mellom 15-25 ° C og relativ fuktighet på 30-60%. Noen tresorter, som bok og lønn, reagerer mer på klimavariasjoner enn andre. Den relative fuktigheten øker når beboerne utfører daglige aktiviteter som matlaging, dusjing, etc. Grønne planter og akvarier gir også ekstra fuktighet til luften. Fuktigheten kan økes med luftfukter. Gulvvarme tørker ut tregulvet mer enn f.eks panelovner og overflatetemperaturen på et gulv må aldri overstige 27 ° C. Større endringer av temperaturen bør skje i små trinn og over et minimum på 3 dager.

Rengjøring/vask

- Lag en daglig rutine for å fjerne synlig skitt som sandkorn og lignende. Normalt brukes bare tørre metoder som tørrmopping eller støvsuging.
- For grundig rengjøring, vask gulvet med Bona Rengjøring Pad og Bona Cleaner for tregulv. Svaber med bøtte er ikke anbefalt fordi det etterlater for mye fukt.
- På større områder benyttes vaskemaskin med hvit eller beige pad. Ikke bruk grovere pad enn nødvendig. Aggressive pads vil lage riper og hyppig bruk sliter ut overflaten tidligere. Vannforbruket fra vaskemaskinen skal ikke være større enn at overflaten er tørr igjen i løpet av 1 minutt.

Vedlikehold

- Vedlikehold gulvet med Bona Refresher for å friske opp og for ekstra beskyttelse og glans. Refresher gir ny glans, kamuflerer småriper og brukes etter behov. Gulvet blir lettere å rengjøre og lakkoverflatens levetid forlenges. Refresher har en anti-skli effekt og inneholder ikke voks som blant annet umuliggjør fremtidig relakkering.

Oppsliping

- De fleste tregulv kan slipes flere ganger så lenge det gjenstår et tilstrekkelig tykt sjikt av treverk. Hele gulvet slipes til bart treverk og deretter påføres ny lakk. Et godt resultat krever at underlaget er stabilt, og at evt. lamellstaver er godt forankret i underlaget. Småskader kan flekkrepareres, men vil normalt gi en visuell ulikhet mellom eksisterende gulv og reparasjonen.

- Er gulvet er slitt og ripete (ikke helt ned til treverket), kan det relakkeres uten full nedsliping. Gulvet rengjøres med kraftvask, pusses med fint sandpapir og kan deretter lakkteres over. Se egen instruksjoner for relakkering. Hvis gulvet er behandlet med voks eller polish gulv må det slipes til bart treverk før relakkering .

Flekkfjerning

Fjern søl umiddelbart, og tørk eventuelt med en godt oppvridd klut. Husk at lakkerte tregulv kan bli skadet av for mye vann, sterke alkaliske rengjøringsmidler, aceton og etanol. Bruk derfor disse flekkfjernere med forsiktighet. NB. Bruk av stålull og nylon skuresvamp kan lage riper i lakken.

Flekk	Fjernes med
Sjokolade, fett, frukt, is, fløte, juice, kaffe, te, brus, saft, vin, øl, egg, urin	Nøytral eller svakt alkalisk rengjøringsmiddel f.eks Bona Cleaner.
Asfalt, gummi, olje skokrem, sot, avsnegligere flekker av fett	White Spirit
Fargestifter, leppestift, tusch.	Teknisk sprit og vann 50/50.
Stearin, tyggegummi	Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på flekken. Skrap så forsiktig med plastskrape.
Blod	Kaldt vann.

For øvrig

Bona forenkler vedlikeholdet og forlenger livet til ditt tregulv. husk på at forskjellige treslag har forskjellige egenskaper, for eksempel hardhet (punktbelasning- og ripefasthet) og fargeekthet. Alle typer tregulv endrer farge med tiden når gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, furu og eksotisk trevirke hører til dem som endres mest.



Lifetime Support

Så lenge bare Bona produkter har blitt brukt i henhold til våre instruksjoner, lover vi deg vakre og varige gulv som du vil ha glede av i mange år. Har du spørsmål - ta kontakt på telefon 22 92 45 45 eller e-post: info@gulvkompaniet.no



For framtidig stell og vedlikehold, notér hvilket produkt som er brukt på gulvet her.

Gulv

Produkt

Gulv

Produkt

Arbeidet utført av

Adresse

Telefon

E-post

Dato

Bona®



Skjær langs
de strekede
linjene og sett
lappen på dør-
håndtaket!

Stopp

Nylakkert gulv!

Adgang forbudt!

dato tid

Les og ta vare på informasjonen på
baksiden. Sett opp lappen i bøttekottet!

GULVKOMPAGNIET  AS

Bona[®]
Passion for wood floors